

GP375

Fierastrau cu lama reglabila

* 10 TPI - materiale neferoase, bare metalice, profile metalice, cornier, cabluri, foi azbest etc.

* 14 TPI - tevi galvanizate, tevi PVC, tevi ciment, tevi de ceramica si alte tevi cu sectiuni mai subtiri



	Dimensiune	Ambalare	Pret
GP37510TPI	375 mm / 10 TPI	1	61,19
GP37514TPI	375 mm / 14 TPI	1	61,19

3001256324

Panza bomfaier HSS

* rezistenta inlata la uzura

* ideale pentru toate tipurile de materiale, inclusiv otel aliat si otel inoxidabil



	Dimensiune	Ambalare	Pret
3001256324	300 x 12.5 x 0.63 / 24 TPI	100	4,28

REF2008

Refractometru

* utilizat pentru controlul concentratiei diferitelor lichide industriale (lubrifianti pentru taiere si amestecuri pentru omogenizare)



	Dimensiune	Ambalare	Pret
REF2008	165 x 38 x 38 mm	1	841,34

3001256324B

Panza bomfaier Bi-Metal

* rezistenta inlata la uzura

* ideale pentru toate tipurile de materiale, inclusiv otel aliat si otel inoxidabil

	Dimensiune	Ambalare	Pret
3001256324B	300 x 12.5 x 0.63 / 24 TPI	100	4,28

Panza pentru fierastrau mecanic Bi-Metal

* material: Bi-Metal

	Dimensiune	Ambalare	Pret
4003201606B	400 x 32 x 1.6 mm / 6 TPI	1	37,17
6004502256B	600 x 45 x 2.25 mm / 6 TPI	1	127,73
7005002506B	700 x 50 x 2.5 mm / 6 TPI	1	162,91



BIPICO

Panza pentru fierastrau mecanic HSS

* material: otel rapid HSS de inalta calitate



	Dimensiune	Ambalare	Pret
4003201606	400 x 32 x 1.6 mm / 6 TPI	1	48,49
6004502256	600 x 45 x 2.25 mm / 6 TPI	1	146,24
7505002506	750 x 50 x 2.5 mm / 6 TPI	1	222,72
9005002506	900 x 50 x 2.5 mm / 6 TPI	1	267,55

SILVER MATRIX II

Panza panglica SILVER MATRIX II

Dantura cu unghi de degajare normal.

Intrebuintare:

- oteluri cu continut redus de carbon
- oteluri aliate cu duritate medie
- oteluri de constructii

Panze folosite la debitarea sectiunilor goale, cu pereti subtiri.



sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune mm	Forma dintelui			Pret/ml
	CONSTANT STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	VARIABLE STANDARD(TPI")	
27 x 0,90	6, 10, 14	-	8/12, 10/14	45,41

GOLD M42**Panza panglica GOLD M42**

Geometrie a dintelui special conceputa cu unghi de degajare standard.

Intrebuintare:

- oteluri aliate
- oteluri carbon de calitate
- oteluri de constructii
- oteluri pentru scule



utilizata pentru taierea profilelor de dimensiuni mari si structurilor pline (cu rezistenta de pana la 35 HRC).

sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Forma dintelui				Pret/ml
mm	inch	CONSTANT		VARIABILE		
		STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	
13 x 0,65	1/2 x 0,025	10,14,18,24	-	-	8/12,10/14	38,24
13 x 0,90	1/2 x 0,035	10,14,18,	-	-	6/10,8/12,10/14	39,84
20 x 0,90	3/4 x 0,035	6,10,14	-	-	5/8,6/10,8/12,10/14	44,62
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	6,10,14	-	-	4/6,5/8,6/10,8/12,10/14	48,60

GOLD M42 - EXTREME**Panza panglica GOLD M42 - EXTREME**

Geometrie a dintelui special conceputa cu unghi de degajare pozitiv.

Intrebuintare:

- oteluri aliate cu duritate medie
- oteluri nealiate



utilizata pentru taierea profilelor de dimensiuni mari si structurilor pline.

sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

20 x 0,90 3/4 X 0,035 - - - 4/6 44,62
 27 X 0,9 1 1/6 x 0,042 - - - 3/4, 4/6 48,60
 34 x 1,1 1 1/3 x 0,042 - - - 3/4, 4/6 63,74
 41 x 1,3 1 5/8 x 0,050 - - - 3/4, 4/6 78,88

GOLD M42 - Flex**Panza panglica GOLD M42 - Flex**

Geometrie a dintelui special conceputa, cu dinte dur pentru absorbtia socurilor la taierile intrerupte.

Intrebuintare:

- taierea tevilor, tuburilor si otelurilor de constructii



sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Forma dintelui				Pret/ml
mm	inch	CONSTANT		VARIABLE		
		STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	
20 x 0,90	3/4 x 0,035	-	-	-	4/6,5/8	44,62
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	-	-	-	2/3, 3/4, 4/6,5/8	48,60
34 x 1,1	1 1/3 x 0,042	-	-	-	2/3, 3/4, 4/6,5/8	63,74
41 X 1,3	1 5/8 x 0,050	-	-	-	2/3, 3/4, 4/6,5/8	78.88

GOLD M42 - Premium**Panza panglica GOLD M42 - Premium**

Geometrie a dintelui special conceputa cu unghi de degajare pozitiv, se asigura taierea in pachet a sectiunilor cu mai putine vibratii a materialelor pline si a profilelor.

Intrebuintare:

- oteluri de constructii
- oteluri pentru ambutisare
- oteluri speciale pentru uzinare
- oteluri rapide
- oteluri mediu aliate
- oteluri de niturare
- oteluri inoxidabile



sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Forma dintelui				Pret/ml
mm	inch	CONSTANT		VARIABILE		
		STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	
20 x 0,90	3/4 x 0,035		-		4/6	44,62
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	-	-	-	2/3, 3/4, 4/6	48,60
34 x 1,1	1 1/3 x 0,042	-	-	-	2/3, 3/4, 4/6	63,74
41 X 1,3	1 5/8 x 0,050	-	-	-	2/3, 3/4,4/6,1.4/2	78,88
54 x 1,6	2 5/8 X 0,063	-	1.25	-	2/3,3/4,1.4/2,0.75/1.25	135,44
67 x 1,6	3 3/16 x 0,63		0.75,1.25		2/3,1.4/2,0.75/1.25	175,28

GOLD M42 - Ultima**Panza panglica GOLD M42 - Ultima**

Geometrie a dintelui special conceputa cu unghi de degajare puternic pozitiv pentru taieri agresive.

Intrebuintare:

- oteluri pentru ambutisare
- oteluri rapide
- oteluri de cementare
- oteluri de niturare
- oteluri pentru scule
- oteluri calite si revenite
- oteluri pentru prelucrare la cald

se utilizeaza la debitarea blocurilor de materiale si a materialelor pline.



sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

</

GOLD M42 - Alumina**Panza panglica GOLD M42 - Alumina**

Geometrie a dintelui special conceputa cu unghi de degajare puternic pozitiv pentru taieri agresive.

Intrebuintare:

- profile turnate din aluminiu si alte materiale neferoase / aliaje



sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Forma dintelui				Pret/ml
mm	inch	CONSTANT		VARIABLE		
		STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	
20 x 0,90	3/4 x 0,035	-	3,6	-	-	44,62
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	-	3,6	-	-	48,60

PLATINUM M51 - PREMIUM**Panza panglica PLATINUM M51 - PREMIUM**

Geometrie a dintelui speciala cu unghi de degajare pozitiv, calitatea superioara a materialului folosit M51 (10% cobalt) confera acestor panze o rezistenta deosebita si o capacitate de taiere superioara.

Intrebuintare:

- oteluri pentru ambutisare
- oteluri speciale pentru unzinare
- oteluri tratate termic
- oteluri de cementare
- oteluri rapide
- oteluri aliate
- oteluri pentru prelucrare la rece
- oteluri de niturare
- oteluri pentru prelucrare la cald
- HSS
- fonta
- oteluri rezistente la temperatura inalta si la rugina

Se foloseste pentru debitarea sectiunilor pline din materialele enumerate cu duritatea de pana la 45 HRC.



sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Forma dintelui				Pret/ml
mm	inch	CONSTANT		VARIABLE		
		STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	-	-	-	2/3, 3/4, 4/6	59,28
34 x 1,1	1 1/3 x 0,042	-	-	-	2/3, 3/4, 4/6	78,72
41 X 1,3	1 5/8 x 0,050	-	-	-	2/3, 3/4	97,20
54 x 1,6	2 5/8 X 0,063	-	-	-	2/3	174.96

PLATINUM M51 - ULTIMA**Panza panglica PLATINUM M51 - ULTIMA**

Geometrie a dintelui speciala cu unghi de degajare puternic pozitiv pentru taieri agresive, calitatea superioara a materialului folosit M51 (10% cobalt) confera acestor panze o rezistenta deosebita si o capacitate de taiere superioara

Intrebuintare:

- oteluri tratate termic
- oteluri de cementare
- oteluri inalt aliate
- oteluri pentru prelucrare la cald
- oteluri de niturare
- oteluri inoxidabile
- HSS
- fonta
- oteluri rezistente la temperatura inalta si la rugina

Se foloseste pentru debitarea sectiunilor pline a materialelor enumerate, cu duritate de pana la 45 HRC.



sudura de la 6 la 41 mm: 28.2 lei/sudura

Dimensiune		Forma dintelui				Pret/ml
mm	inch	CONSTANT		VARIABLE		
		STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	STANDARD(TPI")	HOOK(TPI")	
34 x 1,1	1 1/3 X0,042	-	-	-	2/3	78,72
41 x 1,3	1 5/8 X0,050	-	-	-	2/3	97,20
54 x 1,6	2 5/8 X 0,063	-	-	-	2/3	174,96